

TRATORES SÉRIE

MF 6700 R *Dyna-4*

125 - 145 cv

A tecnologia garante
a melhor performance.
O rendimento garante
o melhor investimento.



12% ● MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL

20% ● MAIS DURABILIDADE
DO MOTOR

7% ● MAIS RÁPIDOS EM
MANOBRAS DE CABECEIRA

MF 6700 R *Dyna-4*.
NADA VAI PARAR VOCÊ.



MASSEY FERGUSON

MF 6700 R Dyna-4. NADA VAI PARAR VOCÊ.

	MF 6712 R Dyna-4	MF 6713 R Dyna-4	MF 6714 R Dyna-4
Tração	4x4		
MOTOR			
Modelo	AGCO Power 44CWC3		
Combustível	Diesel ou Biodiesel		
Potência do motor - cv @ 2000	SAE J1995 125	135	145
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396 510 (52)	540 (55)	580 (59)
Cilindrada - cm ³	4400		
N. de cilindros - aspiração	4 – Turbo Intercooler		
EMBREAGEM			
Tipo	Multi disco úmida		
Acionamento	Eletro-hidráulica		
TOMADA DE POTÊNCIA			
Tipo	Eletro-hidráulica		
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540/540E ou 540/540E/1000	540/540E/1000	
TRANSMISSÃO			
Tipo	Dyna-4 PowerShift		
Número de marchas	16Fx16R		
Opcional	32Fx32R Creeper		
Reversão	Power Shuttle (Eletro-Hidráulico)		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de bomba	Centro aberto: Engrenagem / Centro fechado: Pistão		
Categoria de levante	II		
Tipo de controle	Eletrônico		
Vazão de bomba (l/min)	98 / 105		
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)	4.950		
Válvula de controle remoto	2 ou 3		
Funções de controle eletrônico	Posição, profundidade, reação, controle de transporte e Intermix		
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas			
RODADO			
Traseiro	Dianteiro		
18.4-34 R1	14.9-24 R1		
23.1-30 R1	14.9-26 R1		
23.1-30 R2	14.9-28 R2		
13.6-38 R1 Duplo	13.6-24 R1		
18.4-38 R1 Duplo	14.9-28 R1		
24.5-32 R1*	14.9-28 R1*		
18.4-38 R1	14.9-28 R1		
*Somente para MF 6714R Dyna-4			
Consultar disponibilidade			

	MF 6712 R Dyna-4	MF 6713 R Dyna-4	MF 6714 R Dyna-4
FREIOS			
Tipo	Multidisco úmido		
Acionamento	Hidráulico		
Freio de estacionamento - tipo	Freio de mão mecânico		
DIREÇÃO			
Tipo	Hidroestática		
PESOS E DIMENSÕES			
Distância entre eixos (mm)	2622		
Comprimento total (mm)	4889		
Altura total (mm)	2885		
Largura total (mm)	2305		
Vão livre na barra de tração (mm)	509		
Bitolas dianteira min - máx (mm)	1595 – 2003		
Bitolas traseira min - máx (mm)	1537 – 2117		
TECNOLOGIA EMBARCADA			
Piloto Automático			
Massey Ferguson Guide, by Trimble Submétrico (Opc)			
Massey Ferguson Guide, by Trimble Centimétrico (Opc)			
Massey Ferguson Guide, by Trimble Decimétrico (Opc)			
O trator quando preparado para trabalhar com piloto automático, já estará compatível com o Massey Ferguson Guide, by Trimble e o Auto Guide 3000, que podem ser adquiridos através do canal de peças na rede de concessionárias			
CAPACIDADES			
Tanque de combustível (l)	220		
POSTO DE OPERAÇÃO			
Tipo	Cabine		
OPCIONAIS			
Banco com suspensão pneumática			
Creeper			



MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/6700R-DYNA4/FV/MAR-2021

